

### ZUIGERPOMP MET DRUKVAT

Zuigerpompen in combinatie met een horizontale of verticale waterdrukketel vormen samen een hydrofoorgroep. Deze hydrofoorinstallaties kennen vele toepassingen, vooral op plaatsen waar geen leidingwater beschikbaar is.



#### KENMERKEN

- Dubbelwerkende zuigerpomp met motor
- Een reservoir, volbad warm verzinkt
- Met manometer
- Met drukregelaar, standaard ingesteld op 2 bar inschakeldruk en 3,5 bar uitschakeldruk
- Met luchtkussens in het reservoir, waardoor pomp niet altijd aanslaat bij geringe waterafname



inhoud	max druk (bar)	Afmetingen horizontale ketel (mm)			verticale ketel (mm)	
		lengte	hoogte	diameter	hoogte	diameter
75 l	4	930	410	350	---	---
100 l	4	1050	450	400	1040	400
200 l	4	1250	550	500	1230	500
300 l	4	1450	600	550	1440	550
500 l	4	1750	750	650	1790	650
1000 l	5	---	---	---	2165	800

**TIP!**

Leidingverliezen bij het aanzuigen zijn onvermijdelijk en worden bepaald door het debiet. Wil je weten hoeveel je maximum kan oppompen op basis van de diameter van de zuigleiding en de waterstand in je put? Contacteer ons voor correct advies.

**zuigerpompen**